

FICHE TECHNIQUE

NOVO SUPER DAXOL

DÉCAPANT DÉCRASSANT POUR LE SOL

Réf. **ES80** - Bidon 5L



USAGES ET PROPRIETES :

NOVO SUPER DAXOL nettoie en profondeur et dégrasse les sols.

NOVO SUPER DAXOL enlève les émulsions.

NOVO SUPER DAXOL supprime rapidement les traces noires de roues, de pneus, des semelles en élastomère de chaussures.

NOVO SUPER DAXOL émulsionne rapidement les graisses industrielles sur sols cimentés, carrelés ou peints*.

NOVOSUPER DAXOL Permet la remise en état des sols de gymnase*

(*Faire un essai au préalable, sur une partie cachée du sol, afin de vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter)

MODE D'EMPLOI :

NOVO SUPER DAXOL s'emploie en lavage à plat, à l'aide d'une mono brosse ou en auto-laveuse.

NOVO SUPER DAXOL s'utilise dilué dans l'eau à raison de 2 à 5% pour un usage mécanique.

NOVO SUPER DAXOL peut être employé en pulvérisation, dilué à raison de 10% dans l'eau pour enlever les traces difficiles.

Rincer à l'eau, dans le cas de lavage manuel ou de décapage d'émulsion.

NATURE CHIMIQUE :

- Amine
- Butyl Glycol
- Dispersant
- Sel d'EDTA
- Tensio-actif amphotère
- Trioxosilicate de disodium

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas mélanger à d'autres produits. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Prendre toutes les précautions pour ne pas projeter le produit sur les papiers peints et tissus d'ameublement. Ne pas employer sur des surfaces en cuivre, laiton ou aluminium.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect : liquide fluide
- Couleur : bleue
- Odeur : caractéristique de butyl glycol
- pH à l'état pur : >12
- densité à 20°C : 1.015 ± 0.005
- solubilité : totale dans l'eau

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ETIQUETAGE réglementaire – cf section 2 de la Fiche de Données de Sécurité :

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

Étiquetage : SGH05 ; H314

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

Soumis
Code douanier : 3402.90.90

CONDITIONNEMENT :

Bidon 5L